PDC - TYPENSCHLÜSSEL

	Baugröße	Leistung	Drehzahl	Spannung	Bauform	Schutzart	Anschluß	Lüfter	Bremse	Tacho/Geber	Betriebsart
Beispiel:	PDC- 071 -	055 -	2400 -	180 -	B05 -	44 -	2 -	A -	A1 -	X -	1

IEC 56	**056**
IEC 63	**063**
IEC 71	**071**
IEC 80	**080**
IEC 90	**090**
IEC 100	**100**
IEC 112	**112**

0,10kW	**010**
0,12kW	**012**
0,25kW	**025**
0,37kW	**037**
0,55kW	**055**
0,75kW	**075**
1,1kW	**110**
1,5kW	**150**
2,2kW	**220**
3,0kW	**300**

Drehzahl min-1

12VDC	**012**
24VDC	**024**
48VDC	**048**
110VDC	**110**
170VCD	**170**
180VDC	**180**
270VDC	**270**

IM B3 - Fußaufstellung Füße unten	**B03**	
IM B5 - Flanschanbau mit Zugang von der Gehäuseseite keine Gewinde	**B05**	
IM B14 - Flanschanbau auf Antriebsseite des Flansches Gewinde im Flansch	**B14**	**00**
IM B35 - Kombination aus B3 und B5	**B35**	**23**
IM B34 - Kombination aus B3 und B14	**B34**	**44**
B5-Sonderflanschbauform	**X05**	**54**
B14-Sonderflanschbauform	**X14**	**65**

00	IP00
23	IP23
44	IP44
54	IP54
65	IP65

2	Klemmkasten
3	Gewindebolzen
4	Kabelabgang

X	ohne Lüfter
A	mit Eigenlüfter
B	mit Fremdlüfter 24DC
V	Anbau vorbereitet

X0	ohne Bremse		
A1	10Nm 24VDC	**A2** mit Handlüftung	**A3** mit Seilzug-Lüftung
B1	10Nm 95VDC	**B2** mit Handlüftung	**B3** mit Seilzug-Lüftung
C1	20Nm 24VDC	**C2** mit Handlüftung	**C3** mit Seilzug-Lüftung
D1	20Nm 95VDC	**D2** mit Handlüftung	**D3** mit Seilzug-Lüftung
V0	Anbau vorbereitet		

X	ohne Tacho
A	Gleichstrom-Tacho 10 VDC
B	Gleichstrom-Tacho 20 VDC
C	Gleichstrom-Tacho 60 VDC
D	Drehstrom-Tacho 30 VAC
G	Geber
V	Anbau vorbereitet

1	S1
2	S2
3	S3
6	S6